

Instaband Eco

Lagnings- och förseglingstejp



**HYLTEBRUKS
SKYLT AB**

Skärkehylte, 314 91 HYLTEBRUK

Tel: 0345-109 70

E-post: info@hyltebruksskylt.se

Internet: www.hyltebruksskylt.se

Användning

UltraCrete Instaband ECO® Instaband är ett lagnings- och förseglingsband som hjälper dig att smidigt laga mindre sprickor och skarvar i beläggnings ytan innan de växer sig stora och eventuellt blir till potthål/slaghål. Den färdiga lagningen får ett högt friktionsvärde som minskar risken för olyckor. Bandet är 35mm brett och 5m långt.

Förberedelser

Instaband är lätt att applicera på asfaltytor. Se till att appliceringsområdet är rent, torrt och fritt från grus, damm, kemikalier och alla betydande oljesubstanser. Om applicering på betong krävs bör området grundas med en primer. Se till att området har svalnat helt innan primern appliceras.

Tillämpning

Förvärm underlaget och se till att det är helt fritt från fukt. Ta bort skyddspappret från Instaband ECO® och rulla ut på vägytan, med den grusade ytan uppåt. När bandet är på plats värmer du det med en gasolbrännare eller varmluftpistol. Värmen bör appliceras på ett avstånd av cirka 200-400 mm från materialet. Värm upp i en långsam och jämn rörelse och se till att du inte överhettar bandet, då det kan bränna materialet och orsaka missfärgning. Instaband måste värmas tills materialet börjar bubbla och smälta. Beroende på lufttemperatur kommer Instaband ECO® att svalna och härdas inom 5-10 minuter efter installationen. När detta har inträffat, kontrollera att installationen är korrekt genom att försöka lyfta delar av materialet i kanterna med en kniv eller en mejsel. Om materialet kan lyftas, applicera åter värme tills tillräcklig vidhäftning skett.

Att tänka på

När vädret är varmare och vägtemperaturen högre kan sättnings tiden för materialet vara något längre. Använd inte Instaband ECO® när det regnar eller snöar. Se till att ytor behandlade med salt eller andra kemikalier är helt rena eftersom Instaband ECO® inte kommer att binda med dessa ämnen. Packa inte upp mer material än vad som är nödvändigt, eftersom materialet härdar när de utsätts för UV-strålar. Var försiktig i alltför kallt väder, eftersom materialet blir sprött.

Varning

Undvik hudkontakt med het produkt. Vid kontakt med huden ska du omedelbart sänka ned eller spola området rikligt med vatten. Ta inte bort produkten från området och sök sedan läkare. Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten och kontakta läkare.



Förvaring

Utsätt inte Instaband för UV-strålar eftersom materialet hårdnar. För att säkerställa att materialet inte blir sprött innan det används på plats, rekommenderas det att om möjligt förvara det exempelvis i ett fordon. Förvara i stängd originalbehållare på en torr och sval plats, materialet måste hanteras med extra försiktighet i temperaturer under 10 ° C eftersom det då blir mindre flexibelt.

Fördelar

- HAPAS godkänd sedan 2012
- Lätt att använda
- Inget slöseri, skär endast av efter behov
- Snabb installation
- Förlänger livslängden på din reparation
- Lagningen blir körbar inom 10 minuter