

SCJ Bitumenspray

Klister och fogförsegling



**HYLTEBRUKS
SKYLT AB**

Skärkehylte, 314 91 HYLTEBRUK

Tel: 0345-109 70

E-post: info@hyltebruksskylt.se

Internet: www.hyltebruksskylt.se

Användning

Ultracrete SCJ bitumenspray används som klister och för försegling av fogar. Sprayen förbättrar bindningen av materialet till underlaget samt förseglar och vattentätar fogar. Detta förbättrar avsevärt lagningens slutresultat genom att förhindra att vatten tränger in.

Tekniskt

Ultracrete SCJ levereras i sprayburkar om 750 ml, där bitumen sprutas ut genom att man vänder på behållaren och trycker på sprayknappen.

Förberedelse

Ta bort så mycket stillastående vatten och lösa partiklar som möjligt innan produkten appliceras. Sprayen kan sprutas på fuktiga ytor, men bäst resultat erhålls vid torra ytor.

Applicering

Håll stadigt i burken och skaka kraftigt före användning. Vänd burken upp och ned och tryck på sprayknappen. Spraya området som skall klistras från ett avstånd på 15 till 25 cm. Se till att alla vertikala ytor klistras noga och att hela ytan blir täckt. När asfalten är utlagd och packad ska fogarna förseglas/tätas med SCJ Bitumenspray för att förhindra vattenedträngning.

Rengöring

Rikta omedelbart efter användningen munstycket uppåt och spreja under några sekunder för att rensa det. Om det inte rensas efter användning kan det resultera i att munstycket täpps vilket gör produkten obrukbar.

Hälsa, säkerhet och avfallshantering

Denna produkt bör inte komma i kontakt med hud eller ögon. Undvik inandning av ångor. Arbeta under väl ventilerade förhållanden. Använd skyddskläder och handskar. Produkten kan tas bort från huden med tvål och vatten. Uppsök läkare om obehag uppstår. Försök inte att framkalla kräkningar om produkten skulle råka sväljas, skölj istället munnen noga med vatten (om vid medvetande) och sök läkarvård om obehaget inte upphör.

Observera att produkten är mycket brandfarlig. Drivmedlet i behållaren kan explodera om det utsätts för hög värme eller öppen låga. Trycksatt behållare får EJ punkteras eller brännas. Förbrukad produkt sorteras som farligt avfall. Produkten skall förvaras svalt och oåtkomligt för barn. För ett fullständigt uppdaterat informationsblad om materialsäkerhet, kontakta oss.



Egenskaper och fördelar

- Effektivochanvändarvänlig.
- Kan användas under alla väderförhållanden
- Ozonvänlig
- Enkel och ekonomisk att använda
- Förhindrar omedelbart att vatten tränger in
- Förseglade fogar och sprickor förhindrar tjälskador

Relaterade produkter

Ultracrete Permanent Pothole Repair

Permanent asfaltslagningsmassa för reparation av sprickor och potthål m.m. Stenstorlek 3 mm

Ultracrete Instant Road Repair

Asfaltslagningsmassa med stenstorlek 6 eller 10 mm